



surface
care
solutions

REINIGING EN ONDERHOUD HANDLEIDING



Aanbevolen door meer dan
240 INTERNATIONALE FABRIKANTEN
van vloer en wand toepassingen

FILA Industria Chimica Spa
35018 San Martino di Lupari, Padova IT
+39 049 94 67 300 • info@filasolutions.com

filasolutions.com

DOELSTELLING VAN DE HANDLEIDING

Deze handleiding legt de toepassing van Fila-producten en hulpmiddelen uit bij zowel het dagelijks onderhoud als bij de wekelijkse en maandelijkse reiniging van de vloer. De aanwijzingen gelden voor alle porseleinen tegels om de uitstraling van de tegels te garanderen.

1. EERSTE REINIGING NA VERWERKING

De eerste reiniging na verwerking is in de zin van de Italiaanse Norm UNI 11493:2016 van wezenlijk belang voor alle volgende bewerkingen op de vloer.



VERWIJDEREN VAN CEMENTSLUIER

Na het leggen moet met een zuurhoudend reinigingsmiddel de lijm, cement en voegmaterialen verwijderd worden van het oppervlak. Tevens alle andere bouwplaatsvervuiling...

AANBEVOLEN PRODUCT	DETERDEK PRO Reinigingsmiddel met gebufferd zuur (pH: 1,5 (10% oplossing in water), dichtheid: 1,12 kg / l) op basis van fosforzuur en niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen van minder dan 5%; Verwijdert residuen van conventionele cementgebonden voegmiddelen en dergelijke met toeslagstoffen. Combineert een ontkalkend effect met een efficiënt reinigingseffect. Geen schade aan aluminium en metalen elementen.
RENDEMENT	1 Liter/40 m ² - bij een verdunning van 1:5

Reiniging na het leggen vindt plaats nadat de cementspecie is uitgehard (volgens de instructies van de fabrikant):

INSTRUCTIES VOOR HET REINIGING MET EEN MACHINE

STAP 1
Vloer goed vegen

STAP 2
DETERDEK PRO in verhouding 1:5 met water verdunnen (1 Liter **DETERDEK PRO** in 5 Liter Water, liefst warm)

STAP 3
De **DETERDEK PRO** oplossing gelijkmatig verdelen en steeds enkele m² behandelen

STAP 4
Met een eenschijfsmachine en geschikte schijf de vloer behandelen (wit of groen)

STAP 5
Het restant met een waterstofzuiger verwijderen en de vloer naspoelen

STOP
X
STAP 6
Niet op de vloer lopen zolang hij nog nat is

LET OP: Bij zeer hardnekkige vervuiling de bovenstaande handelswijze herhalen en het product langer laten inwerken.

INSTRUCTIES VOOR HANDMATIGE REINIGING

STAP 1
Vloer goed vegen

STAP 2
DETERDEK PRO in verhouding 1:5 met water verdunnen (1 Liter **DETERDEK PRO** in 5 Liter Water, liefst warm)

STAP 3
De **DETERDEK PRO**-oplossing gelijkmatig verdelen en steeds enkele m² behandelen

STAP 4
Met een borstel bewerken

STAP 5
Verwijder het residu met een microvezeldoek

STOP
X
STAP 6
Niet op de vloer lopen zolang hij nat is

LET OP: Bij zeer hardnekkige vervuiling de bovenstaande handelswijze herhalen en het product langer laten inwerken.

Deze informatie is het resultaat van onze meest recente technische kennis en wordt ondersteund door voortdurende onderzoeken en laboratoriumtests. Door factoren waar we geen invloed op hebben, moet ons advies echter altijd worden geverifieerd. We raden u derhalve aan om de geschiktheid van het product voor dit doel te controleren door de betreffende technische en veiligheidsinformatiebladen te raadplegen die beschikbaar zijn op www.filasolutions.com
Fila aanvaardt geen aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik van haar producten.



VERWIJDEREN VAN EPOXYVOEGEN RESIDUE

Om restanten van epoxyvoegmiddel te verwijderen raden wij het volgende aan.

EMPFOHLENES PRODUCT	Aanbevolen product CR10 reiniger voor epoxy sluiser (ph: 10,5, Di het 1.010 kg/L0 op basis van wateroplosmiddel met een zeepgehalte onder 15%. Verwijdert restanten van Epoxyvoegmiddel op verticale en horizontale oppervlakte.
RENDEMENT	<i>tot 10m² met 1 liter- ONVERDUND</i>

Voordat dat men begint met het reinigen met **CR10**, dient de totale droogtijd van de epoxyvoeg in acht genomen te worden (volgens de instructies van de fabrikant).

INSTRUCTIES VOOR HET REINIGEN MET EEN MACHINE

<p>STAP 1 Vloer goed vegen</p>	<p>STAP 2 CR10 op de te reinigen oppervlaktes aanbrengen, alle resten voldoende bedekken</p>	<p>STAP 3 Het product 30 minuten laten inwerken</p>	<p>STAP 4 Met een eenschijfsmachine met groene schijf schrobben</p>	<p>STAP 5 Het restant met een waterstofzuiger verwijderen en de vloer naspoelen</p>	<p>STOP X</p> <p>STAP 6 Vloer niet betreden zolang hij niet totaal droog is</p>
---	--	--	--	--	--

WAARSCHUWING: Bij zeer hardnekkige restanten dient de toepassing op dezelfde manier te worden herhaald en moet de gebruiker het product langer laten inwerken

INSTRUCIES VOOR HANDMATIGE REINIGEN

<p>STAP 1 Vloer goed vegen</p>	<p>STAP 2 CR10 met een bezem of doek direct op de te reinigen plekken aanbrengen</p>	<p>STAP 3 Het product 30 minuten laten inwerken</p>	<p>STAP 4 Daarna met een schuurspons bewerken</p>	<p>STAP 5 Verwijder het residue met een microvezel doek</p>	<p>STOP X</p> <p>STAP 6 Vloer niet betreden zolang hij niet totaal droog is</p>
---	--	--	--	--	--

WAARSCHUWING: Bij zeer hardnekkige restanten dient de toepassing op dezelfde manier te worden herhaald en moet de gebruiker het product langer laten inwerken

*Deze informatie is het resultaat van onze meest recente technische kennis en wordt ondersteund door voortdurende onderzoeken en laboratoriumtests. Door factoren waar we geen invloed op hebben, moet ons advies echter altijd worden geverifieerd. We raden u derhalve aan om de geschiktheid van het product voor dit doel te controleren door de betreffende technische en veiligheidsinformatiebladen te raadplegen die beschikbaar zijn op www.filasolutions.com
Fila aanvaardt geen aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik van haar producten.*

2. DAGELIJKS ONDERHOUD



VOOR HET DAGELIJKS ONDERHOUD

AANBEVOLEN PRODUCT	CLEANER PRO neutraal reinigingsconcentraat (pH 7, 27,2% wateroplossing, dichtheid: 1,005 kg / l), bevat minder dan 5% anionische oppervlakteactieve stoffen, minder dan 15% niet-ionische oppervlakteactieve stoffen, binnen en buiten, voor verticale en horizontale oppervlakken
RENDEMENT	1 Liter/1.500 m ² - bij een verdunning van 1:200

Het product wordt verdund afhankelijk van de mate van vervuiling. Bij hoge verdunning is geen vegen vereist. Laat geen wasachtige of siliconenhoudende resten achter, omdat product vrij is van dergelijke componenten. Verbruik: 1500 m² met 1 liter - verdunning 1: 200

INSTRUCTIES VOOR HET REINIGEN MET EEN MACHINE

STAP 1
CLEANER PRO in verhouding 1:200 verdunnen (25 ml in 2 liter water)

STAP 2
De machine instellen en de vloer reinigen

STAP 3
Vloer niet betreden zolang hij niet totaal droog is

WAARSCHUWING: Bij zeer hardnekkige restanten dient de toepassing op dezelfde manier te worden herhaald

Bij hardnekkige vervuiling en vlekken kan de speciaalreiniger **PS87 PRO** gebruikt worden. Het product verdunnen in water 1:10 of 1:20, aansluitend de vloer na naspoelen.

INSTRUCIES VOOR HANDMATIGE REINIGEN

STAP 1
Vloer goed vegen

STAP 2
CLEANER PRO verdunnen in een verhouding van 1:200 (25 ml in 5 liter water)

STAP 3
Jeweils kleine Teilbereiche (2-3 m²) mit einem Mikrofaser Tuch mit der Methode S Movement reinigen

STAP 4
Spoel altijd af en gebruik de microvezeldoek. Uitwringen voordat u het volgende oppervlak reinigt wordt. Voor zeer vuile oppervlakken herhaalt u de reiniging twee keer

STAP 5
Nicht auf der Fläche laufen, solange sie nicht vollkommen trocken ist

WAARSCHUWING: Bij zeer hardnekkige restanten dient de toepassing op dezelfde manier te worden herhaald

Bij hardnekkig vuil en vlekken kan de speciaalreiniger **PS87 PRO** worden gebruikt voor het verwijderen van vet. Verdun het product in water bij 1:10 tot 1:20 en spoel vervolgens goed na.

Voor meer informatie over de Fila-producten kunt u contact opnemen met info@filasolutions.com
Tel. +39 049 9467300 o www.filasolutions.com

Deze informatie is het resultaat van onze meest recente technische kennis en wordt ondersteund door voortdurende onderzoeken en laboratoriumtests. Door factoren waar we geen invloed op hebben, moet ons advies echter altijd worden geverifieerd. We raden u derhalve aan om de geschiktheid van het product voor dit doel te controleren door de betreffende technische en veiligheidsinformatiebladen te raadplegen die beschikbaar zijn op www.filasolutions.com
Fila aanvaardt geen aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik van haar producten.



Aanbevolen door meer dan
240 INTERNATIONALE FABRIKANTEN
van vloer en wand toepassingen

FILA Industria Chimica Spa
35018 San Martino di Lupari, Padova IT
+39 049 94 67 300 • info@filasolutions.com

filasolutions.com